



7400 Kaposvár, Jutai út 35.
Tel.: 06/82-422-230
Adószám: 10748451-2-43
Email: vinto@vinto.hu
Web: www.vinto.hu

Címzett:
Balatonvilágosi Község Önkormányzata
8171 Balatonvilágos, Csók sétány 38.
Mobil: 06-30/377-3548

Tárgy: Indikatív árajánlat
Ügyintéző: Németh Martin
Mobil: 70/329-1689
Iktatószám: 43/0706/2018

Tisztelt Kovács Tamás úr!

Matucza Gézával egyeztetve ezúton küldjük indikatív, de már kedvezményezett árú ajánlatunkat. Mivel az átépítést és újraburkolást követően lesznek végleges falméretek, így egyes tételek csak tájékoztató jellegűek, azokat az építőipari kivitelezési munkák után lehet pontosítani, véglegesíteni, és akkor adható végleges árajánlat.

Az indikatív árajánlat tárgya: nagykonyhai gépek és eszközök.

Az árajánlatban megadott árak és feltételek a kiállítástól számított 60 napig, de legfeljebb 320 Ft/EUR MNB középfolyamig érvényesek.

Az ajánlatban megadott gépek, berendezések olasz és magyar gyártmányok. Valamennyi új készülék, 2018-as gyártásúak.

Cégünk a Vinto Kft. üzletszerűen foglalkozik vendéglátóipari gépek és berendezések importjával és kereskedelmével.

A VINTO Kft. mint forgalmazó tanúsítja, hogy az itt felsorolt berendezés(ek) megfelel(nek) a Magyarországon, és az Európai Unióban előírt műszaki és higiéniai követelményeknek, a vonatkozó honosított harmonizált szabványok előírásainak. El vannak látva CE minősítéssel és rendelkeznek gyártói/forgalmazói megfelelőségi nyilatkozattal.

Jótállás a beüzemléstől számított 1 év, a gázos és elektromos berendezésekre.

A szerződéses szerelő(k) egyszeri beüzemelési és kiszállási díját az ár nem tartalmazza.

A bekötészetten kívüli esetleges járulékos kiegészítőket, (csatlakozó, villásdugók, kábelek stb...) nem tartalmazza az ár.





A beüzemelés feltétele, hogy a készülék(ek) telepítési helyének 1 méteres körzetében a szükséges csatlakozások (víz, szennyvíz, villany, gáz csatlakozás és szükséges építőipari kivezetés) elzáró szerelvényekkel rendelkezésre álljanak! A vizes bekötést igénylő készülékeknél a max. víznyomás 3 bar lehet!






Az inox felületek csak semleges tisztítószerrel, és klór-, valamint sósavmentes vízkőoldóval - pl. foszforsavas vízkőoldóval - , tisztíthatóak.





A készülékek beszállításának útvonaláról – megfelelő ajtó-, és ablaknyílások, közlekedő folyosók- a megrendelőnek kell gondoskodnia.





Esetleges gipszkarton falaknál a szükséges rögzítési megerősítésekről - ha van fali rögzítésű eszköz vagy berendezés - , a megrendelőnek kell gondoskodnia.





Az EPH egyapotenciál kialakítása a megrendelő feladata.

Kép	Megnevezés - Műszaki adatok	Modell	Nettó Egységár (Ft)	Egységár Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó Összesen (Ft)
	<p>KAROS TÁNYÉR MOSOGATÓ GÉP</p> <p>Gravitációs víztávoltítású tányér mosogatógép, ciklusidő: 1,5-2 perc, víz fogyasztás: 3,2 l/ciklus, alsó és felső forgó mosó- illetve öblítőfejek, termosztatikus hőfokszabálytató, vízsűrő, öblítőszer adagoló, tankszűrő, túlfűtés elleni védelem, állítható lábakon.</p> <p>Kosárméret: 500x500 mm Elméleti kapacitás: 540-720 tányér/óra Belmagasság: 440 mm Teljesítmény: 9 kW/400V-3N~ Mérete: 720x765x1470 mm</p>	RC411	639 000	172 530	811 530	1	639 000	811 530
	<p>BE/KI FUTÓ ASZTAL SZETT KAROS MOSOGATÓGÉPHEZ</p> <p>Inox kivitel, a befutó asztalon hulladékledobó nyílással, 1 db 400x400x250 mm-es 1 medencével, a kifutó asztal</p> <p>Befutó mérete: 1200x700-750x850 mm - A mélység elhelyezéstől függ. Kifutó mérete: 600x700-750x850 mm - A mélység elhelyezéstől függ.</p>	BE/KI SZETT	260 000	70 200	330 200	1	260 000	330 200
	<p>ZUHANYOZTATÓ LEVERETŐ ZUHANY</p> <p>Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő</p>	RUB0095803 0	51 400	13 878	65 278	2	102 800	130 556
	<p>FALI KÉZMOSÓ TÉRDKARRAL</p> <p>"térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"', anyaga: rozsdamentes acél Méret: 380x300 mm</p>	S102	27 500	7 425	34 925	8	220 000	279 400
	<p>FALI ELSZÍVÓ ERNYŐK</p> <p>Elszívó ernyő motorral és sebesség szabályzóval (méretvétel és gépész tervezői egyeztetés szükséges) Mérete: ~ 3000x1000x150 mm</p>	ELSZÍVÓK	460 000	124 200	584 200	2	920 000	1 168 400

Kép	Megnevezés - Műszaki adatok	Modell	Nettó Egységár (Ft)	Egységár Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó Összesen (Ft)
	TOLÓAJTÓS FALISZEKRÉNY FEHÉR MOSOGATÓBA Inox kivitel, tolóajtóval, körben burkolt, 1 db köztes állítható magasságú polccal Méret: ~ 1000x400x650 mm (méretvétel szükséges)	RMTAFSZ 1004065	95 000	25 650	120 650	2	190 000	241 300
	2 SZINTES ÁTADÓ 40 cm szélességben méretre szabott hosszúságban a tálalóba (méretvétel szükséges) Mérete: ~2000x400x600 mm	RM2SZÁTD 2004060	100 000	27 000	127 000	2	200 000	254 000
	GÖRDÍTHETŐ 4xGN1/1-ES MELEGENTARTÓ Vizes melegentartó, inox kivitel, termosztatikus vezérlés (0-90 °C), főkapcsoló, jelzőlámpa, alsó polc, tolófogantyú, önbeálló kerekek Kapacitás: 4xGN1/1 max. 200 mm mély edényzetnek - GN edényzet nélkül Teljesítmény: 2 kW/230V-1N~ Mérete: 1480x650x850 mm	CT1762	189 000	51 030	240 030	1	189 000	240 030
	ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP Alumínium és magnézium vázötövözet. Teljes mértékben eltávolítható fedéllel a könnyebb tisztítás érdekében. Ventilációs motor szíjhajtással. Kisfeszültségű vezérlőpanel, biztonsági kapcsolóval ellátva. 10 db választható tárcsa Teljesítmény: 550 W 230V/1N/50Hz Mérete: 230x570x510h mm	TA25K +5T	223 100	60 237	283 337	1	223 100	283 337
	FRITŐZ ASZTAL/ÁLLVÁNY Inox asztal egyedi a fritőznek (méretvétel szükséges)	RMEE	45 000	12 150	57 150	1	45 000	57 150
	TOLÓAJTÓS FALISZEKRÉNY Inox kivitel, tolóajtóval, körben burkolt, 1 db köztes állítható magasságú polccal Méret: ~ 1000x400x650 mm (méretvétel szükséges)	RMTAFSZ 1004065	95 000	25 650	120 650	2	190 000	241 300

Kép	Megnevezés - Műszaki adatok	Modell	Nettó Egységár (Ft)	Egységár Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó Összesen (Ft)
	<p>HÚSDARÁLÓ Alumínium öntvény ház, rozsdamentes belső alkatrészek, önélező kés, kisfeszültségű vezérlőpanel. Kapacitás: 180 kg/h (szakaszos üzemű) 0,75 kW/230V-1N~</p> <p>Teljesítmény: Mérete: 370x220x440 mm</p>	MG12G	107 800	29 106	136 906	1	107 800	136 906
	<p>MÉLYHŰTŐ KAMRA külméret: ~1500x3500x2500 mm, falpanel: NZ100, belső fegyverzet: Lakkozott,RAL 9010,Sík, külső fegyverzet: Lakkozott,RAL 9010,Mikrobordázott, tetőpanel: NZ100, belső fegyverzet: Lakkozott,RAL 9010,Sík, külső fegyverzet: Lakkozott,RAL 9010,Mikrobordázott, padló: NZ100 Form 2, Nyomáskiegyenlítő (1 db) típus: kicsi DAV, Mélyhűtőajtó (1 db) típus: Nyíló, méret: 1200x2000, tokfűtéssel, 42*42 mm műanyag zártszelvények, léghűtéses kompakt aggregát, ventilációs elpárologtató - kamra hőfok: -18/-20 C°mélyhűtőkamra (hön tartási feladatra) - digitális hűtésvezérlés - aggregát elhelyezése: kültéren max 5 m csövezési távolsággal A megrendelő feladata az elektromos energia ellátás kiépítése és kondenzvíz elvezetés a kamrán kívül.</p>	MHK1535	2 860 000	772 200	3 632 200	1	2 860 000	3 632 200
	<p>HÚSTŐKE Műanyag bevonatú zártszelvény váz, alsó merevítés, 100 mm-es polietilén vágólap. Vágólap méret: 500x500x100 mm Külméret: 520x5250x880 mm</p>	HVT50	95 000	25 650	120 650	1	95 000	120 650
	<p>VÁGÓDESZKA Színes kivitelek, előkészítőkbé és konyhába Mérete: 460x310x13 mm</p>	80005310-14	2 895	782	3 677	10	28 950	36 767

Kép	Megnevezés - Műszaki adatok	Modell	Nettó Egységár (Ft)	Egységár Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó Összesen (Ft)
	<p>2 MEDENCÉS MOSOGATÓ</p> <p>Inox, zártszelvény váz, három oldalról merevítve, hátsó felhajtással, homloklappal, műanyag szintezhető lábakkal, csaptelep-, lefolyó- és szifon nélkül.</p> <p>Medence méret: 400x400x250 mm</p> <p>Külméret: 1000x600x850 mm</p>	2RMM 1005085/ 404025	75 500	20 385	95 885	2	151 000	191 770
	<p>ASZTALI HITELES TÖMEGMÉRŐ MÉRLEG 4/10 KG</p> <p>Felépítés: Lapos</p> <p>Méréshatárok (kivitelek)</p> <p>Kijelzési osztásértékek: 4/10 kg 2/5 g</p> <p>Kijelző 2 oldali LCD, 5 számjegy</p> <p>Szolgáltatások tára és rögzíthető tára</p> <p>Tápellátás 230V / 50 Hz vagy 6db D elem</p> <p>Tálcaméret: 230x190 mm</p> <p>Mérete: 260x290x140 mm</p>	CAS SW-1S 4/10	45 000	12 150	57 150	1	45 000	57 150
	<p>200 LITERES IPARI ROZSDAMENTES HŰTŐ</p> <p>Kívül rozsdamentes, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db rácspolc, ventilációs rásegítésű statikus hűtés, ipari aggregáttal, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon.</p> <p>Hasznos űrtartalom: 130 liter</p> <p>Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)</p> <p>Teljesítmény: 0,185 kW/230V-1N~</p> <p>Mérete: 600x585x845 mm</p>	ER200SS	104 400	28 188	132 588	1	104 400	132 588
	<p>DIGITÁLIS MAGHŐMÉRŐ</p> <p>Hőmerseklet -50 +300°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szonda 210 mm • Szonda tok • Lehetőség van a hőmérő kalibrálására • Az elem nem tartozék (LR44) 	80 005 680	2 045	552	2 597	3	6 135	7 791
	<p>HŰTŐHŐMÉRŐ</p> <p>Hőmérséklet -20 +40°C</p>	40 510 100	245	66	311	20	4 900	6 223

Kép	Megnevezés - Műszaki adatok	Modell	Nettó Egységár (Ft)	Egységár Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó Összesen (Ft)
	<p>400 LITERES IPARI ROZSDAMENTES HŰTŐ</p> <p>Kívül rozsdamentes, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db rácspole, ventilációs rásegítésű statikus hűtés, ipari aggregáttal, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon.</p> <p>Hasznos űrtartalom: 350 liter</p> <p>Hűtés: +0/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)</p> <p>Teljesítmény: 0,185 kW/230V-1N~</p> <p>Mérete: 600x585x1850 mm</p>	ER400SS	162 000	43 740	205 740	4	648 000	822 960
	<p>LÁBPEDÁLOS 50 LITERES KUKA</p> <p>Lábpedállal nyitható fedél, 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél;</p> <p>Méret: 50 l, d. 380x615 h mm</p>	IPA04	45 630	12 320	57 950	5	228 150	289 751
	<p>R.M. EDÉNYZET</p> <p>A meglévők méretében és kb. darabszámában használat szerint: keverőtálak, szűrők, serpenyők, nagyméretű lábosok, nagyméretű fazekak, új fém tároló GN1/3, edényzet tetővel, zárható dobozok GN méretben tetővel</p>	-----	500 000	135 000	635 000	1	500 000	635 000
	<p>ÖLTÖZŐ SZEKRÉNY Z AJTÓS KÉT REKESZES</p> <p>Rozsdamentes fémbetétes fémszekrény zár 2 db kulccsal vagy forgóretesz lakatfűl, 1 főre</p> <p>Mérete:300x500x1800 mm</p> <p>Megjegyzés: a darabszám létszámfüggő.</p>	HM01098	52 000	14 040	66 040	6	312 000	396 240

Összesen nettó forint ár:	8 270 235 Ft
Összesen áfa:	2 232 963 Ft
Összesen bruttó forint ár:	10 503 198 Ft

Kelt: Kaposvár, 2018. május 07. Tisztelettel:

Németh Martin